

Inhaltsverzeichnis 1

Inhaltsverzeichnis	Index	Seite / page
Richter Genauigkeitsgarantie	Richter Guaranty for Precision	1.1
Gehäuse für Bandmaße	Winding devices for measuring tapes	1.2
Gehäuse für Bandmaße	Winding devices for measuring tapes	1.3
Konformitäts-Zertifikate, Werkprüftabellen	Certificates of Conformity, Works Test Tables	1.4
Eichung von Bandmaßen	Calibration of Measuring Tapes	1.5
Eichschein	Calibration Certificate	1.5
Maßanfänge, Meßbandspanner	Measuring Commencements, Tension Handle	1.6
Glasfaserbandmaße 16 mm breit	Fibre Glass Measuring Tapes 16 mm wide	1.7
Glasfaserbandmaße 13 mm breit	Fibre Glass Measuring Tapes 13 mm wide	1.8
Gewebte Glasfaserbandmaße	Woven Fibre Glass Tapes 16 mm wide	1.9
Stahlbandmaße polyamidummantelt 13 mm	Nylon coated Steel Tapes 13 mm wide	1.10
Stahlbandmaße polyamidummantelt 10 mm	Nylon coated Steel Tapes 10 mm wide	1.11
Stahlbandmaße weißlackiert, 10 mm breit	White enamelled Steel Tapes 10 mm wide	1.11
Stahlbandmaße mit mm-Duplexteilung	Steel Measuring Tapes with mm-Duplex Grad.	1.12
Stahlbandmaße weißlackiert 13 mm breit	White enamelled Steel Tapes 13 mm wide	1.13
Stahlbandmaße gelblackiert 13 mm breit	Yellow enamelled Steel Tapes 13 mm wide	1.14
Stahlbandmaße nichtrostend, geätzt	Stainless Steel Measuring Tapes, etched	1.15
Stahlbandmaße nichtrostend, lackiert	Stainless Steel Measuring Tapes, lacquered	1.16
Stahlbandmaße gelblackiert in Leichtmetallkapsel	Yellow enamelled Steel Measuring Tapes in case of light metal	1.16
Bandmaße in Schnellrollrahmen	Measuring Tapes in frame with fast rewind	1.17
Stahlbandmaße Genauigkeitsklasse I	Steel Measuring Tapes accuracy class I	1.18
Zubehör zu Bandmaßen	Accessories for Measuring Tapes	1.19
Stahlbandmaße mit Überlänge bis 300 m	Steel Measuring Tapes extra long up to 300 m	1.20
Spezialstahlbandmaße 6,5 mm breit	Special Steel Measuring Tapes 6,5 mm wide	1.21
Markiernägel, Meßketten	Land Chain Arrows, Land Chains	1.22
Schlagschnurgeräte	Chalk Line Device	1.22
Umfangbandmaße	Circumference Measuring Tapes	1.23
Durchmesserbandmaße - Glasfaser 2 m	Diameter Tapes, Fibre Glass 2 m long	1.23
Durchmesserbandmaße Glasfaser 16 mm breit	Diameter Tapes, Fibre Glass 16 mm wide	1.24
Durchmesserbandmaße Stahl 10 mm breit	Diameter Tapes, Steel 10 mm wide	1.25
Durchmesser-Taschenrollbandmaße 2 + 3 m	Diameter Measuring Tapes 2 + 3 m	1.26
Taschenrollbandmaße 2 -10 m	Pocket Measuring Tapes 2 -10 m	1.27
Taschenrollbandmaße mit Sichtfenster	Pocket Measuring Tapes with sight window	1.28
Taschenrollbandmaße aus Gewebe	Woven Pocket Measuring Tapes	1.29
Genauigkeitstabelle nach EG Klasse I + II	Accuracy table according to EC class I + II	1.30
Eichschein, Muster	Calibration Certificate, example	1.31
Werkprüftabelle, Muster	Works Test Certificate, example	1.32



Bitte beachten Sie:

- alle Maßbänder werden je nach Kundenwunsch individuell konfektioniert
- bei Anfragen / Bestellungen müssen Maanfang bzw. gewnschtes Lot klar definiert werden (Beachten Sie bitte hierzu das Dokument „Spezifizierung und Zertifikate“)
- werden Zertifikate, Werksprftabellen, amtliche Eichung oder Eichschein gewnscht ist das klar in der Anfrage / Bestellung anzugeben
- sind verschiedene Bandablufe mglich, so ist in der Anfrage / Bestellung der gewnschte Ablauf eindeutig zu definieren

Please note:

- All measuring tapes are individually assembled according to customer requirements
- In the case of inquiries / orders, the start of the measuring tape or the desired dip weight must be clearly defined (please refer to the document "Specification and Certificates")
- If certificates, works test tables, official calibration of measuring tapes or calibration certificate are required, this must be stated clearly in the inquiry / order
- If different tape roll out are possible, then the desired tape roll out must be clearly defined in the inquiry / order

RICHTER Deformationsmesstechnik GmbH
Fraensteiner Str. 130
D-09623 Frauenstein OT Burkersdorf

Telefon: +49 (0) 37326-835000
Fax: +49 (0) 37326-835070
Email: info@talsperre.de
Homepage: www.talsperre.de

Spezialstahlbandmaße 1.21

Spezialstahlbandmaße

6,5 mm breit

Die schmalen Spezialstahlbandmaße sind besonders für die Verwendung in rauhem und unwegsamem Gelände geeignet. Zum Messen größerer Entfernungen können diese Bandmaße nach dem Abrollen leicht aus den Rahmen genommen, mit den beiden Lederschlaufen an jedem Ende gehalten und so für Messungen eines vielfachen der Nominallänge verwendet werden.

Rostfreier Kreuzrahmen

stabiler Kreuzrahmen aus nichtrostendem Stahl, lange, umklappbare Kurbel, lackierter Holzgriff.

Stainless cross frame

strong cross frame of stainless steel, long foldable winding arm, lacquered wooden handle.

Rostfreier Feldrahmen

stabiler Feldrahmen aus nichtrostendem Stahl mit langer, umklappbarer Kurbel, D-Griff zum Tragen und Stahlspitze zum Aufstellen des Bandes auf den Boden beim Ab- und Aufrollen des Maßbandes.

Stainless steel field frame

strong field frame of stainless steel with long foldable winding arm, D-grip for carrying and steel point for setting the tape on the ground when unwinding or rewinding the measuring tape.

Kohlenstoffstahl - geätzt

6,5 mm breit - 0,5 mm stark - Hochätzung
- durchgehende mm-Teilung
helle Maßteilung auf dunklem, geätztem Hintergrund.
Jedes Bandmaß wird mit 2 Lederschlaufen geliefert.

Special Steel Measuring Tapes

6,5 mm wide

The narrow special steel measuring tapes are specially useful for measuring works in rough country. For measuring longer distances these tapes could be taken out of the frame after pulling out totally and could be used with the leather thongs on both ends for measurements of multiple distances of the nominal length.



Carbon steel - etched

6,5 mm wide - 0,5 mm thick - raised markings
- mm graduation throughout
in bright natural steel colour on dark etched background.
Each tape is supplied with 2 leather thongs.



594K	Kreuzrahmen / Cross frame	30 m	50 m	60 m	100 m
594F	Feldrahmen / Field frame				

Stahlbandmaße mit Polyamid ummantelt "Metri-Polysan"

6,5 mm breit - durchgehende mm-Teilung
besonders korrosionsbeständig, gelber Hintergrund, schwarze Maßteilung, schwarz-rote Bezifferung, danach mit transparentem Polyamidüberzug versehen, hohe Abriebfestigkeit.

Steel Measuring Tapes nylon coated "Metri-Polysan"

6,5 mm wide - mm graduation throughout
specially resistant against corrosion, yellow background, black graduations, black-red figures, through transparent nylon coating high resistance against wear off.



594P-K	Kreuzrahmen / Cross frame	30 m	50 m	60 m	100 m
594P-F	Feldrahmen / Field frame				

Zubehör: Handgriffe und Maßbandklemme Seite 1.19

Accessories: handles and roller grip page 1.19

Ersatzbänder siehe Preisliste
RICHTER Deformationsmesstechnik GmbH
Frauensteiner Str. 130
D-09623 Frauenstein OT Burkersdorf

Refills see price list
Telefon: +49 (0) 37326-835000
Fax: +49 (0) 37326-835070
Email: info@talsperre.de
Homepage: www.talsperre.de